

COLLE TOUS REVÊTEMENTS SPECIALE PLAFONDS

COLLES REVÊTEMENTS POUR MURS ET PLAFONDS

Colle toutes les toiles de verres et revêtements de rénovation au plafond.

COV : A+



DESTINATIONS

Ultra-puissance, cette formule a été conçue pour permettre un maintien immédiat et un collage durable au plafond de toutes les toiles de verre et revêtements lisses de rénovation pesant jusqu'à 480 g/m².

AVANTAGES

- Efficace même dans les pièces humides.
- Adhérence immédiate sur tous les supports.
- Ne coule pas.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MISE EN OEUVRE

MATERIEL NECESSAIRE :

- Application au rouleau à poils court 12mm.
- Pinceau.
- Couteau à maroufler.
- Règle métallique.
- Cutter.

APPLICATION DE LA COLLE :

Pour réussir la pose les murs doivent être sains, secs, solides, propres, lisses et normalement absorbants.

- Pour vous assurer que la pose soit bien droite, tracez un trait horizontal sur le plafond à l'aide d'un niveau.
- Découpez le revêtement en lé d'une longueur supérieure de 10 cm à celle de votre plafond.
- Appliquez uniformément la colle directement sur le plafond et sur une surface supérieure à celle du revêtement à

l'aide d'un rouleau à poils court 12mm.

- Utilisez un pinceau pour les angles et les bords des corniches.

POSE DU REVETEMENT :

- Tracez deux lignes perpendiculaires passant par le centre du plafond.
- Appliquez votre lé le long d'une des lignes en le faisant dépasser de 5 cm à gauche et à droite du plafond.
- Afin de chasser les bulles d'air, marouflez le revêtement de gauche à droite et du centre vers l'extérieur à l'aide d'un couteau à maroufler.
- Coupez le revêtement qui dépasse à l'aide d'une règle métallique et d'un cutter.

Attendez 24 heures minimum avant de peindre.

NETTOYAGE

Pour une finition parfaite nettoyez les excédents de colle au fur et à mesure à l'aide d'une éponge humide.
Nettoyer les outils à l'eau tiède.

CONSOMMATION

6 kg = 25 m²

CONSERVATION

1 an dans son emballage d'origine non ouvert dans un endroit sec et à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30601421	SEAU PLASTIQUE 6 kg	1	3549212464981

SECURITE

- Ne pas avaler, éviter tout contact avec les yeux.
- Conserver hors de portée des enfants.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.